

Hydranty wewn. DN 25 SMUKŁE / podstawowe - bez miejsca na gaśnicę

HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY Z WĘŻEM PÓLSZTYWNYM

25H-805-B.30-180



Wymiary hydrantu w mm

805/805/180 (w/s/g)

Dokumentacja

znak bezpieczeństwa „Hydrant wewnętrzny”, instrukcja obsługi, tabliczka znamionowa, deklaracja zgodności producenta z kartą gwarancyjną.

Zgodność z normą PN-EN 671-1

certyfikat zgodności wydany przez TSU

Parametry	Wersja podstawowa	Dodatkowa opcja na życzenie klienta
Materiał	blacha stalowa czarna	blacha stalowa czarna pokryta farbą proszkową - podkład cynkowy, blacha nierdzewna lub kwasoodporna dobierana w zależności od warunków użytkowania (standard 1.4301)
Drzwi	pełne, z możliwością przełożenia na drugą stronę	z oknem z pleksi (wys. x szer.) 440 x 230 mm
Zamek	patentowy z systemem „zbij szybkę”	EURO z możliwością założenia plomby
Doprowadzenie wody	uniwersalne (prawe i lewe)	w ścianie: tylnej lub górnej
Wypożenie	zwijadło z wężem półsztywnym \varnothing 25 30 m prądownica \varnothing 25 z dyszą równoważną \varnothing 10 mm oś wodna mosiężna ocynkowana wąż doprowadzający o dł. 1 m zawór mosiężny DN 25	prądownica \varnothing 25 z dyszą równoważną \varnothing 6 mm lub \varnothing 8 mm zawór mosiężny DN 52 z zestawem redukcyjnym
Lakierowanie	zwijadło – RAL 3000 (czerwony) szafka – RAL 3000 (czerwony) lub RAL 9016 (biały)	dowolny kolor z palety RAL