

Hydranty wewnętrzne DN 52 / z dodatkowym węzłem / bez miejsca na gaśnicę

HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY Z WĘZEM PŁASKO SKŁADANYM, Z MIEJSCEM NA DODATKOWY WĄŻ

H-650-B.20+L



Wymiary hydrantu w mm

950/ 540/ 180 (w/ s/ g)

Dokumentacja

znak bezpieczeństwa „Hydrant wewnętrzny”, instrukcja obsługi, tabliczka znamionowa, deklaracja zgodności producenta z kartą gwarancyjną.

Zgodność z normą PN-EN 671-2

certyfikat zgodności wydany przez CNBOP

Parametry	Wersja podstawowa	Dodatkowa opcja na życzenie klienta
Materiał	blacha stalowa czarna	blacha stalowa czarna pokryta farbą proszkową - podkład cynkowy, blacha nierdzewna lub kwasoodporna dobierana w zależności od warunków użytkowania (standard 1.4301)
Drzwi	pełne, z możliwością przełożenia na drugą stronę	z oknem z pleksi (wys. x szer.) 380 x 150 mm
Zamek	patentowy z systemem „zbij szybkę”	EURO z możliwością założenia plomby
Doprowadzenie wody	uniwersalne (prawe i lewe)	w ścianie: tylnej lub górnej
Wypożenie	zwijadło z węzłem płasko składanym \varnothing 52 20 m oraz dodatkowy węże płasko składany \varnothing 52 20 m prądownica odkręcana \varnothing 52 z dyszą równoważną \varnothing 12 mm zawór miedziany DN 52 z nasadą aluminiową	prądownica odkręcana \varnothing 52 z dyszą równoważną \varnothing 10 mm; prądownica kulowa \varnothing 52 z dyszą równoważną \varnothing 12 mm lub \varnothing 13 mm zawór aluminiowy DN 52 z nasadą aluminiową
Lakierowanie	zwijadło – RAL 3000 (czerwony) szafka – RAL 3000 (czerwony) lub RAL 9016 (biały)	dowolny kolor z palety RAL